JABLOTRON
CREATING ALARMS



JB-160N-PLUG
JB-161N-PLUG
Smarte Steckdosen

Smarte, bidirektional kommunizierende Funk-Steckdosen stellen eine völlig neue Lösung für die Automatisierung innerhalb des JABLOTRON 100⁺ Systems dar. Die Steckdosen kopieren den gewählten PG-Ausgang.

Der Zustand der Steckdose wird durch eine LED-Anzeige in Form eines beleuchteten Tasters entsprechend der Segmentlogik angezeigt.

TECHNISCHE ANGABEN

Spannungsversorgung	110 - 230 V / 50 - 60 Hz
Stromverbrauch bei 230 V AC (min/max)	0,4 W / 1 W
Maximaler Stromverbrauch	120 mA
Widerständige Last (cos φ=1)	max. 16 A
Frequenz der Kommunikation	868,1 MHz, JABLOTRON-Protokoll
Maximaler Radiofrequenz--Output (ERP)	25 mW
Umgebung	Innenbereich allgemein
Betriebstemperatur-bereich	-10 °C bis +40 °C
Abmessungen	70 x 70 x 77,6 mm
Gewicht	105 g

STECKERTYP

JB-160N-PLUG	Typ E
JB-161N-PLUG	Typ F

2 GRADE
EN 50131
CE Certification

