JABLOTRON
CREATING ALARMS



JA-120E-WH /-BK
JA-121E-WH /-BK
Touch-Bedienteile

Touch-Bedienteile bieten eine einzigartige Kombination aus modernem Design und Dual-Media-Lesetechnologie. Die Vorderseite besteht aus speziellem, gehärtetem Kunststoffglas, das nicht leicht durch Tasten oder andere harte Gegenstände zerkratzt werden kann.

Erhältlich sind sie in glänzendem Weiß (-WH) und Schwarz (-BK), sowohl mit als auch ohne Tastenfeld.

TECHNISCHE ANGABEN

Spannungsversorgung	von der Zentrale
Stromverbrauch im Leerlauf (Backup)	45 mA
Maximaler Stromverbrauch	95 mA
RFID-Frequenz	125 kHz
MIFARE-Frequenz	13,56 MHz
Umgebung	Außenbereich allgemein
Schutzart	IP 55
Betriebstemperatur-bereich	-25 °C bis +70 °C
Abmessungen	JA-120E: 96 x 67 x 13,5 mm JA-121E: 96 x 67 x 19 mm
Gewicht	JA-120E: 140 g, JA-121E: 170 g

ZUBEHÖR

JA-193J	Duale RFID Transponderkarte
JA-196J	Duale RFID Transponder
WRE-KU68-WH /-BK	Montageplatte
WRE-SC-WH /-BK	Montagedose

2 GRADE EN 50131 CE Certification

