
Technisches Datenblatt JB-EXT-TH-R

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

Der FUNK - Außentemperaturmelder dient zum Erfassen, Regeln und Steuern von Temperaturen und Schaltzuständen mit dem JA-100 Alarmsystem. Durch die robuste und witterungsfeste Ausführung ist dieser Temperaturmelder für Außenanwendungen und für besondere klimatische Umgebungsbedingungen wie Kühlräume, Kühlschränke etc. geeignet. Mit diesem Außentemperaturmelder können auch Relais und Heizungs-Kühlsysteme gesteuert werden.

Leistungsmerkmale:

- robustes und kompaktes Gehäuse
- inkl. Funkmodul 868 MHz
- inkl. 2 x Lithiumbatterie BAT 3V0 CR 123A
- Messbereich -25°C - +60°C
- IP 53 geschützt

Technische Daten:

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- belegt eine Position in dem Jablotron JA-100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 x Lithiumbatterie Type CR 123
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 10 Jahre
- optionaler externer Sensor anschließbar JB-PT-1000
- Abmessungen: B= 90mm H= 35 mm L= 110 mm

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Stromversorgung (Batterien):	2 x Lithiumbatterien CR 123
Batterielebensdauer:	10 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Bidirektional / Unidirektional (JA - 868 MHz):	Unidirektional
Farbe:	weiß

ZUBEHÖR



BAT 3V0 CR 123A
Lithiumbatterie 3V, CR 123A



JB-TS-PT1000
Dieser abgesetzte Temperaturfühler kann direkt an die Außenthermostate JA-EXT-TH- R (B) angeschlossen werden. Der Temperaturfühler ist IP68 geschützt und kann somit auch unter extremen Umwelt- und Witterungsbedingungen eingesetzt werden. Der Messbereich -50 °C bis +180 °C. Es kann somit direkt z.B. in Kühl- Heizsystemen, Saunen oder Kühlhäusern, Kühlschränken eingesetzt werden.

DOWNLOADS

JB-EXT-TH-R_DE_MTQ52001.pdf
Montageanleitung zu diesem Produkt

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

EU_2018.186.Rev2_JB-EXT-TH-R.pdf
Zertifikat

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.