

JA-110A Bus- Sirene für den Innenbereich

Die BUS-Sirene für Innenräume JA-110A dient zur akustischen Alarmanzeige, zur Anzeige der Eingangs- und Ausgangsverzögerung, Zirpen und zur Aktivierung der PG- Ausgänge in der Alarmanlage.

- **Declaration of conformity - JA-110A (PDF 695,59 kB)**

Beschreibung

Die Sirene ist mit einer Taste mit programmierbaren Reaktionen ausgestattet. Sie verfügt über eine Alarmverifi zierungsfunktion. Die Kommunikation der Sirene sowie ihre Stromversorgung fi nden über den BUS der Zentrale statt. Der Sirene wird eine Adresse zugewiesen und sie besetzt im System eine Position.

Technische Angaben

Stromzufuhr/Wattleistung	12V (9...15 V), vom BUS
Stromverbrauch im Standby-Modus	5 mA
Stromverbrauch zur Kabelauswahl	30 mA
Sirene	piezoelektrisch, 85 dB/m
Abmessungen	80 x 80 x 25 mm
Klassifizierung	Sicherheitsklasse 2
- Gemäß	EN 50131-1, EN 50131-4
Betriebsumgebung entspricht	EN 50131-1 II. Allgemeine Innenbereiche
Betriebstemperaturbereich	-10 °C bis +40 °C
Entspricht	EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50130-4, EN 55032, EN IEC 63000, EN 62368-1
Zertifizierungsstelle	Trezor Test s.r.o.

IČ: 28668715. SPOLEČNOST ZAPSANÁ U KRAJSKÉHO SOUDU V ÚSTÍ NAD LABEM. ODDÍL B. VLOŽKA 1957