Technisches Datenblatt P-Qumulus

HERSTELLER

Protect

Protect ist unserer Partner im Bereich Nebeltechnik und bietet die Ideale Ergänzung für jede Alarmzentrale oder Videoanlage. Ein Objektschutz mit einer Nebelmaschiene für Tankstellen, Kioske oder Tabakwarengeschäfte ist die ideale Ergänzung für Ihre Kunden.

BILDER



BESCHREIBUNG

Das Kompaktnebelsystem Qumulus ist die ideale Lösung, um Blitzeinbrüche in Privatwohnungen und kleineren Büro- und Geshäftsräumen zu verhindern. Bei diesem Nebelgerät wurde besonderer Wert auf Design und Ästhetik gelegt. Das Nebelgerät Qumulus erfüllt dieselben hohen Qualitätsstandards, wie alle PROTECT Nebelsysteme. Trotz der kleinen kompakten Bauform vernebelt Qumulus in nur 60 Sekunden Räumlichkeiten bis zu einer Größe von 40 m².

Leistungsmerkmale:

- Nebelleistung: 40 m² in 60 Sekunden
- einstellbarer Nebelausstoß und Ausstoßzeiten
- Impulse Funktion für Nachvernebelung
- elektronische Statusmeldungen
- Anzeige des Flüssigkeitsstandes

Technische Daten:

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- inkl. 0,4 Liter Nebelflüssigkeit
- 4 x 60 Sekunden Vernebelungen mit 0,4 L Nebelflüsigkeit
- Stromverbrauch in der Aufheizphase und bei Alarm 1050 W
- 230 V Netzanschluss
- Energieverbrauch im Standby-Betrieb nach Aufwärmung: 60 W
- Standby-Verbrauch (kalter Zustand): 5-10 W/h
- Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand): 0-5 Min.
- Aufwärmzeit (nach Auslösung): 0-14 Min.
- 5 x Eingangskontkte
- 4 x Signalausgänge: 3 x Relaiskontakte und 1x Sabotagekontakt
- verfügbare Farben: Weiß und Schwarz
- Abmessungen Maße H = 650 L = 140 T = 148 mm
- Gewicht:10 kg
- optionale Nebeldüsen erhältlich
- Notstromversorgung: 12 V/1,2 Ah Akku (nicht im Lieferumfang enthalten)

TECHNISCHE DATEN

Statusmeldungen:	elektronisch
Nebelleistung:	40 qm in 60 Sekunden
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	230 V
Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand):	0 - 5 Min.
Ein- und Ausgänge:	5 x Eingangskontakte, 3 x Relaiskontakte, 1 x Sabotagekontakt
Farbe:	weiß, schwarz
Abmessung:	H 650 mm L 140 mm T 148 mm
Gewicht:	10 kg

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.