BAT 300

TEMPEST TECHNOLOGY



Das erste **INNOVATIVE** und **EINZIGARTIGE BATTERIE-Nebelsystem** mit **höchster Sicherheit** und **NULL Energieverbrauch.**

Kapazität (m^3) Sichtweite 1 Meter (Standard EN 50131-8:2019):
100 m^3 Nullsicht
(Standard UR FOG) in **60 Sekunden**

Anzahl der Auslösungen pro Kartusche:
25 m^3 (8 Auslösungen), 50 m^3 (4 Auslösungen), 100 m^3 (2 Auslösungen) + 1 extra Auslösungstest

Dauer der Nebelemission (Sekunden):
2 Sek. (Auslösungstest), 15 Sek. (25 m^3), 30 Sek. (50 m^3), 60 Sek. (100 m^3)

ES IST KEINE RAUCHBOMBE :

- ➔ es ist nicht explosiv
- ➔ es hinterlässt keine Rückstände
- ➔ es hinterlässt keine unangenehmen Gerüche
- ➔ Es ist möglich, mit einer einzigen Nachladung mehrere Schüsse abzugeben!

Völlige Autonomie für bis zu 6 Monate in Abwesenheit von Strom.
Kompatibel mit jedem Alarmsystem.
Ideal für die Integration von Wireless-Alarmen.

Design, geringe Größe und geringes Gewicht: kann überallhin transportiert werden!



Ideal zum Schutz vor Diebstahl und Einbrüchen in Garagen, Häusern, Büros, Geldtransportern, Geldautomaten (ATM), Tresoren, LKWs, Booten, Wohnmobilen, Wohnwagen, überall dort, wo ein aktiver und sofortiger Sicherheitsschutz erforderlich ist.



ZERO ENERGY CONSUMPTION

can be connected to any alarm system

BATTERIETECHNOLOGIE
Firmeneigene Technologie, geschützt durch
2 INTERNATIONALE PATENTE

Abmessungen	L 20,0 x W 15,0 x H 30,0 cm
Gewicht (Einschl. Akkus)	7,6 Kg
Gewicht (ohne Akkus)	1,9 Kg
Farbe	Pure Weiß RAL 9010
Kompatibel mit jedem Alarmsystem	Ja
Installationspositionen	Vertikal (Wand/Regal)
Betriebstemperaturbereich	-10°C +50°C
Eingänge	3 verkabelte Eingänge: Scharfschaltung, Auslösung und PIR/Panik
Ausgänge	3 verkabelte Ausgänge (max 16 V - 50 mA): Beutel leer, Fehler, niedriger Akkustand
Serielle Schnittstelle	1 serielle Schnittstellen RS232 mit UR FOG Standardprotokoll für Erweiterungen
Sabotagemikroschalter für die Abdeckung	Optional
Externe LED-Anzeigen	3 Rot Fehler – Grün Fertig – Blau Scharfgeschaltet
Signal-Summer	Ja
LAN/WiFi Platine	Optional
Registrierung in der Active Cloud	Ja
Mehrlochdüsen und ausrichtbare Düsen	Nein
Düsenverlängerung	Nein

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	Akku
Akkumodell	2 Stücke speziell angefertigte Blei-Säure-VRLA-Akku 12V-9Ah
Autonomie ohne externe Stromversorgung	Ungefähr 6 Monate (1 vollständige Auslösung nach 6 Monaten garantiert)
Autonomie mit externer Stromversorgung	*KEINE BEGRENZUNG. Batteriewechsel alle 2 Jahre empfohlen.
Integrierte Batterieladegerät	Ja mit 2 externen Ladestromoptionen: 10-16 V / 350 mA und 1 A
Externes Batterieladegerät	Optional
Durchschnittlicher Leistungsverbrauch	Energiesparmodus: 2-3 mW Ständig-ON-Modus: 1,2 W
Aufheizzeit aus dem Kaltzustand	Sofortig im Moment der Auslösung
Temperaturmanagement	Selbstausgleich der Auslösung durch patentiertes System

FLÜSSIGKEIT

Flüssigkeitszylinderkapazität	125 ml
Druckloser Einwegzylinder	Ja
WHITE OUT **FOOD GRADE** Flüssigkeit	Ja
Art-Nr.	FPUB300

FOG FLUID CERTIFIED

Complies with european CE

Meets EUROPEAN Standard