
VXS-DAM DUAL-Bewegungsmelder für die Außenmontage

Art. Nr.	Bezeichnung
27510069	**VXS-DAM OPTEX DUAL- Bewegungsmelder (P.I.R. & MW)**

Der VXS-DAM stellt die DUAL Variante des bewährten VXS-AM dar. Das Grundkonzept des Melders ist absolut identisch und wurde um eine Mikrowelleneinheit ergänzt. Mit dieser Version lassen sich auch schwierigste Aufgabenstellungen im Freigelände realisieren. Der VXS-DAM verfügt über zwei Pyroelemente welche Ihren jeweiligen Bereich überwachen und zusätzlich muss bei diesem Gerät die Mikrowelleneinheit den Alarm bestätigen bevor der Alarmausgang geschaltet wird. Der Melder verfügt serienmäßig über einen Wandabhebe- und Deckelkontakt. Durch den hohen IP Schutzgrad können diese sowohl im Innen- als auch im Außenbereich montiert werden. Es stehen zwei Pyroelemente zur Verfügung, welche kleinere Tiere (z.B. Mäuse, Katzen oder kleine Hunde) im unteren Erfassungsbereich als nicht alarmrelevant ausgrenzen. Sie werden in Verbindung mit einer EMA oder einer Videoüberwachungsanlage eingesetzt. Natürlich kann er auch „nur“ zum Lichtschalten verwendet werden. Je nach Fassadenausführung und Farbe kann der neue VXS durch Austauschen der Gehäuseabdeckung einfach verändert und den Gegebenheiten angepasst werden.

Montagehöhe:	0,8 bis 1,2 m
Betriebsspannung:	9,5 - 18 V DC
Ruhestromverbrauch:	35 mA max. bei 12 V DC
Erfassungsbereich:	2,5 - 12 m (5 Stufen), 90° flexibel einstellbar
Erfassungszonen:	16 Zonen
Alarmdauer:	ca. 2 ± 1 sek.
Detektionsgeschwindigkeit:	0,3 - 2,0 m/s
Empfindlichkeit:	2,0°C bei 0,6 m/s
MW Sensibilität:	5 Stufen wählbar, entsprechend der PIR Reichweite
Mikrowellenfrequenz:	10,525 GHz (X5)
Deckelkontakt:	N.C., öffnet, wenn Deckel/Gehäuse abgehoben wird
Alarmausgang:	wählbar (N.O. oder N.C.), 28 V DC / 0,1 A max.
Störausgang:	N.C.; 28 V DC / 0,1 A max.
Temperaturbereich:	-30°C bis +60°C
Gewicht:	ca. 450 g
Schutzart:	IP 55
Farbe der Abdeckung:	Weiß
Farbe des Gehäuses:	Schwarz
Abmessungen:	199,3 x 81,6 x 109,3 mm (H x B x T)





VXS-DAM / VXS-DAM (W)

REWO 1212 047