Superior DoorProtect Fibra

Kabelgebundener Öffnungsmelder mit Reed-Schalter

2 GRADE EN 50131 | PD 6662 2017 | INCERT | NFA2P



Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

Zuverlässige Erkennung

- Zwei Reedschalter zur Erkennung des Öffnens einer Tür oder eines Fensters
- Reedschalter aus Kunststoff für langlebige Leistung
- Effizienz unabhängig von der Magnetposition: links oder rechts

Sabotagewiderstand

- Befestigungsschrauben zur Sicherung des Melders und des großen Magneten
- Zwei Sabotagekontakte: Einer wird durch das Abnehmen des Geräts von einer Oberfläche ausgelöst, der andere durch das Entfernen der Frontplatte
- Schutz gegen Kurzschluss
- Erkennung von Verbindungsverlusten

Zusätzliche Funktionen

- Zusätzlicher NC-Eingang für den Anschluss eines Melders eines Drittanbieters
- Schutz gegen Kontaktflattern zur Vermeidung von Falschalarmen
- Zwei Magnete, groß und klein, zur Unterstützung verschiedener Installationsszenarien
- Türglocke-Funktion: Wenn das System unscharf geschaltet ist, geben Ajax Sirenen einen speziellen Ton ab, um über Besucher zu informieren

Fibra
Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) verschlüsselte kabelgebundene Zwei-Wege-Kommunikation
- Abfragen, um den Echtzeit-Status des Geräts regelmäßig zu überprüfen und anzuzeigen
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Datenverschlüsselung

Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zur Hub-Zentrale über automatisches Leitungsabtastung oder QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Sofortige Benachrichtigungen bei Störung oder Verbindungsverlust an PROs und Nutzer

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 2)
PD 6662:2017
INCERT
NFA2P

Kompatibilität mit Hub-Zentralen

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DP.Y.F

Kommunikation mit der Hub-Zentrale

Fibra Kommunikationstechnologie

Kabelverbindung
U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter

Kommunikationsreichweite
bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft
Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Erkennung

Sensorelement
2 Reedschalter

Anschluss eines zusätzlichen Melders eines Drittanbieters
kabelgebundener Melder mit NC-Kontakt (Normal geschlossen)

Stromversorgung

Hauptstromversorgung
5–30 V⎓, bis zu 106 mW

Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
90,5 × 21 × 18,5 mm
3,56" × 0,85" × 0,73"

Gewicht des weißen Modells
17 g
0,6 oz.

Gewicht des schwarzen Modells
15 g
0,53 oz.

Schutzart
IP50, IK04

Lieferumfang

Superior DoorProtect Fibra
Großer Magnet
Kleiner Magnet
Montagesatz
Schnellstartanleitung

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-doorprotect-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems