Ajax Superior
KeyPad Plus G3 Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Touch-Tasten und Authentifizierung über Pass, Tag und Codes

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



3 GRADE EN 50131

PD 6662 2017

INCERT

NFA2P

Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Handsender, die DESFire®-Technologie unterstützen
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Zugangsgeräte

Zugangscodes

- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteil-Zugangscode und ein RRU-Code
- Automatische Verriegelung im Falle eines Versuchs, den Code zu erraten
- Bedrohungscodes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm an ein Sicherheitsunternemen zu senden
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden

Zusätzliche Funktionen

- Aktivierung während der Eingangsverzögerungen
- Paniktaste
- Stummschaltung des Feueralarms
- Automatisierungsszenarien, die durch Änderungen des Sicherheitsmodus oder das Drücken der Paniktaste ausgelöst werden

Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3000 m (9 840 ft) Funkverbindung[1] im offenen Raum (TBC)
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung

Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm bei Demontage oder Abtrennung
- Befestigungsschraube zur Fixierung des Bedienteils
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls zwischen dem Bedienteil und der Hub-Zentrale
- Schutz gegen das Erraten von Codes, das Kopieren von Karten und die Verwendung nicht registrierter Geräte
- Frequenzsprungverfahren zum Schutz gegen Funkstörungen und Jamming

Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 4,5 Jahre (TBC) Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
NFA2P (3 Schilde)

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker

Kommunikationstechnologie
Superior Jeweller

Frequenzbänder
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Das Gerät unterstützt diese vier Bänder

Kommunikationsreichweite[1] (TBC)
bis zu 3000 m
bis zu 9 840 ft
Im offenen Raum

Funktionen

Kontaktloser Zugang
via Pass-Karten und Tag-Handsender

Zugangscodes
- persönliche Codes für registrierte Benutzer
- Codes für nicht registrierte Benutzer
- Bedienteil-Code
- Einsatzteam-Codes

Bedrohungscode
- persönliche Bedrohungscodes
- Bedienteil-Bedrohungscode

Paniktaste

Stromversorgung

Akku
6 × AA-Akkus
vorinstalliert

Akkulaufzeit
bis zu 4,5 Jahre

Installation

Betriebstemperatur
von -10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
165 × 113 × 20 mm
6,50" × 4,45" × 0,79"

Gewicht
267 g
9,43 oz.

Lieferumfang

Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller
6 × AA-Akkus (vorinstalliert)
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab. Mehr Informationen: ajax.systems/hub-compare/

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems