Kompatibilität mit Hub-Zentralen

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=HS.Y.F

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
NFA2P (3 shields)

Warnmeldungen

Alarme
Akustisch
LED

Ein-/Ausgangsverzögerungen
Akustisch

Änderung des Sicherheitsmodus
Akustisch
LED

Öffnen der Türen (Türglocke-Funktion)
Akustisch

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Kommunikation mit der Hub-Zentrale

Fibra Kommunikationstechnologie

Kabelverbindung
U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter

4×0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter

Kommunikationsreichweite
bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft
Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Funktionen

Alarmlautstärke[1]
von 81 bis 105 dB
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Alarmdauer
von 3 s bis 3 min
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Frequenz des Sirenentons
3,4 ± 0,5 kHz

Stromversorgung

Hauptstromversorgung
7–26 V⎓, bis zu 1811 mW
Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Schutzart
IP50

Empfohlene Installationshöhe
2,5 m oder höher
8,2 ft oder höher

Gehäuse

Farbe
schwarz, weiß

Abmessungen
91 × 91 × 33 mm
3,58" × 3,58" × 1,30"

Gewicht des Geräts in Schwarz
95 g
3,35 oz.

Gewicht des Geräts in Weiß
108 g
3,81 oz.

Sabotagekontakt

Lieferumfang

Superior HomeSiren Fibra
SmartBracket-Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Gemessen in einer Entfernung von 1 m (3,3 ft).

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-homesiren-fibra

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems

Superior HomeSiren Fibra

Kabelgebundene Sirene mit LED-Anschluss

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · SSF · NFA2P

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



Ein Gerät, fünf Aufgaben

- Benachrichtigt über Alarme des Sicherheitssystems
- Informiert über das Scharf-/Unscharfschalten des Systems
- Meldet Ein-/Ausgangsverzögerungen mit akustischen Signalen
- Benachrichtigt, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, während das System unscharf geschaltet ist (Türglocke-Funktion)
- Bietet eine Anzeige nach Alarmauslösung

Konfigurierbare Alarmbenachrichtigungen

- Einstellbare Lautstärke[1] für Alarme und Signale: von 81 dB bis 105 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 Sekunden bis 3 Minuten
- Gruppenmodus: Die Sirene reagiert nur auf Alarme und Änderungen des Sicherheitsmodus in ihrer zugewiesenen Gruppe

Kommunikationstechnologie Fibra

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen

Sicher gegen Sabotage

- Der Sabotagekontakt wird ausgelöst, wenn die Sirene von der Oberfläche abgenommen oder demontiert wird
- Befestigungsschraube für die sichere Befestigung
- Schutz gegen Kurzschlüsse
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung

Einfache Installation

- Verbindung mit dem System durch Scannen der Leitung oder QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps