Ajax Superior

Superior KeyPad Fibra

Kabelgebundenes Touch-Bedienteil

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.



3 GRADE EN 50131

INCERT

SSF

NFA2P

SO

Verwaltung mit Codes

- Vier Arten von Zugangscodes: allgemein, für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, für Einsatzteam
- Fernverwaltung von Codes und Zugriffsrechten in Ajax Apps

Sabotageschutz

- Schutz gegen das Erraten von Codes
- Bedrohungscodes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm auszulösen
- Sabotagealarm
- Eingebaute Paniktaste

Zusätzliche Funktionen

- Unterstützung für Automatisierungsszenarien: durch Scharfschaltung/Unscharfschaltung, durch Drücken der Paniktaste
- Fähigkeit zur Stummschaltung von Alarmen vernetzter Brandmelder
- Anzeige des Sicherheitsmodus
- Minimalistisches Design mit zwei Farboptionen, die zu jedem Interieur passen

Fibra

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Reichweite mit einer Ajax Hub-Zentrale oder Fibra Leitungserweiterungsmodul
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Leistungsaufnahme bis zu 0,23 W

Schnelle Installation und Einrichtung

- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Anschließen an eine Hub-Zentrale über die Leitungsscanfunktion oder QR-Code
- Konfiguration und Test per Fernzugriff oder vor Ort

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
INCERT
SSF
NFA2P (3 Schilde)
VSÖ

Kompatibilität mit Hub-Zentralen

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KP.Y.F

Kommunikation mit der Hub-Zentrale

Fibra Kommunikationstechnologie

Kabelverbindung
U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter

4×0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter

Kommunikationsreichweite
bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft
Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Funktionen

Zugangscodes
Bedienteil-Code

persönliche Codes für registrierte Benutzer

Codes für nicht registrierte Benutzer

Einsatzteam-Codes

Bedrohungscodes
Bedienteil-Bedrohungscode

persönliche Bedrohungscodes

Paniktaste

Stromversorgung

Hauptstromversorgung
5–26 V⎓, bis zu 487 mW
Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt

Installation

Betriebstemperatur
von –10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 75 %

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
150 × 103 × 20 mm
5,91" × 4,06" × 0,79"

Gewicht
weißes Gerät:
181 g (6,38 oz.)

schwarzes Gerät:
165 g (5,82 oz.)

Schutzart
IP50

Aufprallschutz
IK04

Lieferumfang

Superior KeyPad Fibra
SmartBracket-Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Bei Verwendung eines U/UTP-Kabels, cat.5 4×2×0,51.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-keypad-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems