Ajax Superior

Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra

Kabelgebundene Sirene mit Clipverschluss für Markenfrontplatte.
Für Innen- und Außengebrauch.

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · INCERT · SSF · VSÖ · IP54



Ajax Superior-Produkte sind ausschließlich für akkreditierte Partner von Ajax Systems für Vertrieb, Installation und Wartung verfügbar und schaffen so einen geschützten, hochwertigen Umsatzkanal.

Zusätzliche Werbung für Sicherheitsdienste

Ein herausragendes Merkmal von Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra ist die Brandplate-Frontplatte, die es Sicherheitsdienstleistern ermöglicht, ihr Logo und ihre Kontaktdaten direkt auf die Frontplatte der Sirene zu drucken.

So kann die Sirene als zusätzlicher Marketingkanal dienen, um neue Kunden zu erreichen, indem sie die Aufmerksamkeit von Nachbarn und Passanten auf sich zieht.



Ein Gerät, fünf Aufgaben

- Der Alarm schreckt Eindringlinge ab und macht auf sich aufmerksam
- Die Sicherheitsstatusanzeige benachrichtigt die Benutzer, wenn das System scharf/unscharf geschaltet wird und bei Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Der LED-Rahmen der Sirene leuchtet auf, um die Scharfschaltung des Systems oder die Änderung des Sicherheitsmodus anzuzeigen
- Die Türglocke-Funktion informiert die Benutzer, wenn Öffnungsmelder ausgelöst werden, während das System unscharf geschaltet ist
- Die Anzeige nach Alarmauslösung informiert den Benutzer und die vorbeifahrende Patrouille über alle Alarme im System

Einstellbare Alarmsignale

- Gruppenmodus ermöglicht es der Sirene, nur auf Alarme und Änderungen des Sicherheitsmodus in ihrer zugewiesenen Gruppe zu reagieren
- Einstellbare Lautstärke für Alarme und Signale: von 85 dB bis 113 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 Sekunden bis 3 Minuten
- Keine Begrenzung der Anzahl der Sirenen in einem System²

Fibra

Kommunikationstechnologie

- Bis zu 2000 m (6550 ft) kabelgebundene Kommunikation
- Die Daten werden während der gesamten Übertragung verschlüsselt
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus
- Eine Leitung für verschiedene Gerätetypen
- Automatische Firmware-Updates³

Stromversorgung

- Vorinstallierte wiederaufladbare Batterie für zusätzliche Stromversorgung im Alarmfall
- Stromversorgungsrechner
- Stresstest für den Stromverbrauch

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm[4]
- Schutz gegen Kurzschlüsse
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Robustes Gehäuse

Schnelle Installation

- Kopplung mit dem System über QR-Code oder durch Scannen der Leitungen
- SmartBracket-Montageplatte für die Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps

Die Brandplate ist in Sets zu 10 Stück erhältlich und wird separat von StreetSiren DoubleDeck Fibra verkauft. Die Platte ist in schwarz und weiß erhältlich. Bei einer Bestellung von 4 Brandplate-Sets (40 Platten) oder mehr erhalten Sie einen kostenlosen Aufdruck eines Designs auf allen Brandplate-Sets.

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
INCERT
SSF
VSÖ

Kompatibilität mit Hub-Zentralen

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SS.DD.F

Warnmeldungen

Alarme
Akustisch
LED

Ein-/Ausgangsverzögerungen
Akustisch

Änderung des Sicherheitsmodus
Akustisch
LED

Sicherheitsstatus
LED

Türglocke
Akustisch
Wenn aktiviert, signalisiert die Sirene bei unscharf geschaltetem System das Auslösen eines Öffnungsmelders durch einen Piepton.

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Kommunikation mit der Hub-Zentrale

Fibra Kommunikationstechnologie

Kabelverbindung
U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), Kupferleiter

4×0,22 mm² Signalkabel, Kupferleiter

Kommunikationsreichweite
bis zu 2000 m
bis zu 6550 ft
Mit U/UTP-Kabel cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)

Funktionen

Arten von Warnmeldungen
Akustisch
LED

Alarmlautstärke
von 85 dB bis 113 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft)
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Alarmdauer
von 3 s bis 3 min
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Frequenz des piezoelektrischen Signalgebers
3,5 ± 0,5 kHz

Stromversorgung

Hauptstromversorgung
7–26 V⎓, bis zu 1130 mW
Das Gerät wird über die Hub-Zentrale oder Superior LineSupply Fibra mit Strom versorgt

Notstromversorgung
LTO 18650, 1500 mAh, 2,4 V⎓
Bis zu 30 Minuten Alarmierung nach Stromausfall

Installation

Betriebstemperatur
von –25°C bis +60 °C
von –13 °F bis 140 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95 %

Schutzart
IP54

Empfohlene Installationshöhe
2,5 m oder höher
8 ft oder höher

Gehäuse

Farbe
schwarz, weiß

Abmessungen
199 × 199 × 60 mm
7,83" × 7,83" × 2,6"

Gewicht des Geräts in Schwarz
522 g
18,4 oz

Gewicht des Geräts in Weiß
531g
18,7 oz

Sabotagealarm

Lieferumfang

Superior StreetSiren DoubleDeck Fibra
SmartBracket-Montageplatte
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Gemessen in einer Entfernung von 1 m (3,3 ft).
[2] Verfügbar für Sirenen mit Firmware-Version 8.64.1.0 oder höher. Die Sirene muss zu einer Hub-Zentrale hinzugefügt werden, auf der OS Malevich 2.36 oder höher läuft.
[3] Automatische Firmware-Updates sind für Sirenen mit Firmware-Version 8.64.1.0 oder höher verfügbar. Die Sirene muss zu einer Hub-Zentrale hinzugefügt werden, auf der OS Malevich 2.36 oder höher läuft.
[4] Jeder Versuch, das Gehäuse zu öffnen, löst einen Sabotagealarm aus.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-doubledeck-fibra/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems