Ajax Superior

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Kabellose Sirene mit erweitertem Sabotageschutz
und umfangreicher Liste von Konformitätszertifikaten.
Für den Außen- und Inneneinsatz.



3 GRADE EN 50131 · NFA2P · INCERT · IP54 · IK08

Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

Ein Gerät, mehrere Aufgaben

- Ein akustischer Alarm zur Abschreckung von Eindringlingen und um Aufmerksamkeit zu erregen
- Anzeige des Sicherheitszustands zur Benachrichtigung der Benutzer über das Scharf-/Unscharfschalten des Systems
- LED- und Tonanzeige für Ein-/Ausgangsverzögerungen
- Die Türglockenfunktion informiert die Benutzer über das Auslösen der Öffnungsmelder, wenn das System unscharf geschaltet ist.
- Die LED-Anzeige nach Alarmauslösung informiert Benutzer und vorbeifahrende Patrouillen, ob es Alarme im System gab

Einstellbare Warnmeldungen

- Einstellbare[1] Alarmlautstärke: von 85 dB bis 107 dB
- Einstellbare Alarmdauer: von 3 s bis 3 min
- Wählbare Töne
- Gruppenmodus für die Sirene, damit sie nur auf Ereignisse und Änderungen des Sicherheitsmodus in der ihr zugewiesenen Gruppe reagiert

Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3 000 m (9 800 ft) Funkverbindung[2] im offenen Raum
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung

Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Automatische Geräteselbstdiagnose mit Generierung des Zustandsberichts
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen

Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm, um Benutzer und ein Überwachungsunternehmen zu benachrichtigen, wenn der Sabotagekontakt betätigt wird
- Verschluss zur Befestigung der Sirene am SmartBracket
- Robustes Gehäuse mit Schutzart IP54 und IK08
- Erkennung von Störungen
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen
- Erkennung von Verbindungsabbrüchen

Einfache Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- SmartBracket-Montageplatte für Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Wasserwaage zur Überprüfung des Neigungswinkels der Halterung während der Installation
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 10 Jahre[3] Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus
- Möglichkeit, eine externe 12 V⎓ Stromversorgung anzuschließen

Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
NFA2P (3 shields)
INCERT

Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J

Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker

Kommunikationstechnologie
Superior Jeweller

Frequenzbänder
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Jedes Gerät unterstützt diese vier Bänder

Kommunikationsreichweite[2]
bis zu 3 000 m
bis zu 9 800 ft
Im offenen Raum

Warnmeldungen

Alarm
Akustisch, LED

Ein-/Ausgangsverzögerung
Akustisch, LED

Sicherheitsmodus
Akustisch, LED

Sicherheitszustand
LED

Türglockenfunktion
Akustisch
Wenn die Funktion aktiviert ist, gibt die Sirene einen kurzen Piepton von sich, um anzuzeigen, dass Öffnungsmelder ausgelöst wurden, während das System unscharf geschaltet war.

Anzeige nach Alarmauslösung
LED

Funktionen

Alarmlautstärke
von 85 dB bis 107 dB in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt
Einstellbar durch PRO-Benutzer oder Benutzer mit Administratorrechten in Ajax Apps

Alarmdauer
von 3 s bis 3 min

Frequenz des Sirenentons
1400–1600 Hz

Stromversorgung

Akkus
8 × CR123A
(vorinstalliert)

Akkulaufzeit
bis zu 10 Jahre[3]

Notstromversorgung
optionale externe 12 V⎓ Stromversorgung

Installation

Betriebstemperatur
von –25°C bis +60 °C
von –13 °F bis +140 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 95 %

Gehäuse

Farbe
weiß, schwarz

Abmessungen
210 × 210 × 71 mm
8,27" × 8,27" × 2,80"

Gewicht
1146 g
40 oz.

Schutzart
IP54
IK08

Komplettset

Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller
8 × CR123A-Akkus (vorinstalliert)
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Gemessen in einem Abstand von 1 m (3,3 ft) von der Sirene entfernt.
[2] Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab.
[3] Akkulaufzeit im Standby-Modus. Bis zu 4,2 Jahre mit einem 90-sekündigen Alarm pro Tag.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems