# Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller

## Kabelloser Überfallmelder für Hochrisiko-Objekte

3 GRADE EN 50131 · PD 6662 2017 · NFA2P · IP55 · IK06

Superior-Produkte sind ausschließlich für akkreditierte Partner von Ajax Systems für Vertrieb, Installation und Wartung verfügbar und schaffen so einen geschützten, hochwertigen Umsatzkanal.



### Keine Falschalarme

- Schutz vor versehentlicher Alarmauslösung: Zwei durch eine Trennwand getrennte Tasten müssen gleichzeitig gedrückt werden.
- Funktion der Alarmverifizierung zur Vermeidung falscher Einsätze
- Aktivierung des Automatisierungsszenarios durch Alarm oder bestätigten Alarm

### Vollkommene Autonomie

- Bis zu fünf Jahre Akkulaufzeit[1]
- Vorinstallierte Akkus
- Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand
- Automatische Überprüfung des Akkuzustands einmal pro Tag

### Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 1500 m (4 900 ft) Funkverbindung[2] im offenen Raum
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Störeinflüssen

### Schnelle Installation und Einrichtung

- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration in Ajax Apps
- Tragemöglichkeiten am Handgelenk, um den Hals oder am Schlüsselbund
- Befestigung auf einer ebenen Fläche mit dem Holder[3]
- IP55-Gehäuse für Außen- und Inneneinsatz

## Einhaltung von Normen

EN 50131 (Grade 3)
PD 6662:2017
NFA2P (3 Schilde)

## Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern

**Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:**

ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J

## Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker

**Kommunikationstechnologie Superior Jeweller**

**Frequenzbänder**
865,0–868,0 MHz
868,0–868,6 MHz
868,7–869,2 MHz
869,4–869,65 MHz
Das Gerät unterstützt alle aufgelisteten Bänder

**Kommunikationsreichweite²**
1500 m
4 900 ft
Im offenen Raum

## Gehäuse

**Gewicht**
17 g
0,6 oz.

**Farbe**
schwarz, weiß

**Abmessungen**
47 × 35 × 16 mm
1,85" × 1,38" × 0,63"

**Schutzart**
IP55, IK06

## Stromversorgung

**Akku**
1 × CR2032
Vorinstalliert

**Akkulaufzeit**
Bis zu 5 Jahre¹

## Installation

**Betriebstemperatur**
von −10 °C bis +40 °C
von 14 °F bis 104 °F

**Luftfeuchtigkeit bei Betrieb**
bis zu 75 %

## Komplettset

Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller
1 × CR2032-Akku (vorinstalliert)
Schnellstartanleitung

¹ Warnungen bei niedrigem Akkustand nach vier Jahren Betrieb.
² Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab.
³ Separat erhältlich.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

**ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller**

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems