Technisches Datenblatt P-Xtratus

HERSTELLER

Protect

Protect ist unserer Partner im Bereich Nebeltechnik und bietet die Ideale Ergänzung für jede Alarmzentrale oder Videoanlage. Ein Objektschutz mit einer Nebelmaschiene für Tankstellen, Kioske oder Tabakwarengeschäfte ist die ideale Ergänzung für Ihre Kunden.

BILDER



BESCHREIBUNG

Das Kompaktnebelsystem Xtratus ist eine Nebelmaschine der neuesten Generation. Mit der neuen und patentierten Vernebelungstechnik können kleinere Objekte zu einem unschlagbaren Preis geschützt werden. Somit ist diese Nebelmaschine eine ideale Lösung für Privatwohnungen und Privathäuser, um Blitzeinbrüche zu verhindern. Trotz der kleinen kompakten Bauform vernebelt das Xtratus Nebelsystem in nur 16 Sekunden Räumlichkeiten bis zu einer Größen von 100 m².

Leistungsmerkmale:

- Nebelleistung: 100 m² in 16 Sekunden
- Nebelflüssigkeit in praktischer Spraydose
- Impulse Funktion für Nachvernebelung
- elektronische Statusmeldungen

Technische Daten:

- 2 Vernebelungen von je 16 Sek. pro 0,4 L Xtratus Spraydose

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

- Nebeldüse mit 3 Austrittsöffnungen
- Stromverbrauch in der Aufheizpahse und bei Alarm 1050 W
- 230 V Netzanschluss
- Energieverbrauch im Standby-Betrieb nach Aufwärmung: 60 W
- Standby-Verbrauch (kalter Zustand): 5-10 W/h
- Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand): 10-12 Min.
- 3 x Eingangskontkte
- 3 x Signalausgänge: 3x Relaiskontakt / 1x Sabotagekontakt
- verfügbare Farben: Weiß und Schwarz
- Abmessungen Maße H = 650 L = 140 T = 148 mm
- Gewicht:10 kg
- Notstromversorgung nach Stromausfall bis zu 1 Std.
  PROTECT Nebelspray 0,4 Liter nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat mitbestellen! Artikel Nr.: P-Xtratus-Spray

TECHNISCHE DATEN

Statusmeldungen:	elektronisch
Nebelleistung:	100 qm in 16 Sekunden
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	240 V
Aufwärmzeit (aus kaltem Zustand):	10 - 12 Min.
Ein- und Ausgänge:	3 x Eingangskontakte, 3 x Relaiskontakte, 1 x Sabotagekontakt
Farbe:	weiß, schwarz
Abmessung:	H 650 mm L 140 mm T 148 mm
Gewicht:	10 kg

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.