DUAL Bewegungsmelder für die Innenmontage, EN50131 Grad 2

Art. Nr.	Bezeichnung
27510126	**FLX-A-DAM X5 OPTEX DUAL-Bewegungsmelder (P.I.R. & MW)**

Der FLX-A-DAM stellt die DUAL Version der neuen FLX-A Serie dar. Neben der seit Jahren bewährten Kugellinsen-Technologie mit Quad-Zonen-Optik, verfügt er über eine Mikrowelleneinheit um eine noch höhere Falschalarmimmunität zu erhalten. Der Melder eignet sich für anspruchsvolle Überwachungsaufgaben vornehmlich z.B. im gewerblichen Bereich. Wenn sich im Überwachungsbereich z.B. Klima- oder IT-Geräte owie schnell wechselnde Temperaturen auftreten können, so ist der FLX-A-DAM die richtige Wahl. Der Melder ist ausschließlich für die Weitwinkelerfassun geeignet. Selbstverständlich verfügt der Melder über eine Anti-Masking Funktion und erfüllt die hohen Anforderungen der EN 50131 Grad 3.


Montagehöhe:	1,8 m bis 2,4 m
Betriebsspannung:	9 - 18 V DC
Ruhestromverbrauch:	19 mA max. bei 12 V DC
Erfassungsbereich:	Weitwinkel, 15 m x 15 m, 85°
Erfassungszonen:	Weitwinkel, 82 Zonen
LED Anzeige:	Wählbar Ein / Aus mittels DIL Schalter
Alarmdauer:	ca. 2,5 sek.
Empfindlichkeit:	2,0°C bei 0,6 m/s (bei 2,4 m Montagehöhe)
PIR Sensibilität:	3 Stufen wählbar, Niedrig / Standard / Hoch
MW Sensibilität:	3 Stufen wählbar, Kurz / Mittel / Lang
Mikrowellenfrequenz:	10,525 GHz (X5)
Deckelkontakt:	N.C., öffnet, wenn Deckel abgehoben wird
Alarmausgang:	N.C., 28 V DC / 0,2 A max.
Störausgang:	N.C., 28 V DC / 0,2 A max.
HF Störung:	kein Alarm bei 10 V/m
Temperaturbereich:	-10°C bis +50°C
Abmessungen:	140 x 70 x 52,3 mm (H x B x T)
Gewicht:	ca. 180 g
Europanorm:	Grad 3, EN 50131-2-4



Weitwinkelbereich



Draufsicht




Langstreckenbereich



Nur Modell FLX-A-AM

Draufsicht



REWO 1212 047