FAST 1500 PUMP
PRO PLUS

UR FOG FOG STORM Nebelsystem mit **PUMPENTECHNIK** und patentiertem **"LAYER" Heizsystem**



Gewicht des Nebelgenerators	Etwa 29 Kg
Gewicht einschl. Verpackung	Etwa 31 Kg
Einheiten auf Palette (100×120 cm)	12
Abmessungen des Nebelgenerators	L 36,0 x W 28,5 x H 43,5 cm
Abmessungen der Verpackung	L 51,0 x W 39,0 x H 52,5 cm
Farbe	Weiß
Autonomie ohne Stromnetz	Etwa 2,5 Stunden
Aufheizzeit aus kaltem Zustand	Etwa 2,5 Stunden
Vertikale Montage	Ja
Horizontale Montage	Optional (35°)
USB-Anschluss (PC Überwachung)	Ja
Anti-Manipulations-Düse	Ja
Schnittstelle RS232 Standardprotokoll UR FOG	Ja
LAN Anschluss: Active Cloud	Optional

Nebelemission und Sättigung:

bis zu 4500 m³ in 70 Sekunden
(1500 m³ Sichtweite weniger als 1 m)

Es ist ein leistungsstarkes und schnelles Nebelschutzsystem, ideal zum Schutz großer Bereiche wie großer Geschäfte, Lagerhallen, großer Supermärkte oder auch zum Schutz von Objekten in offenen Bereichen.

Es ist für eine einfache Wandinstallation konzipiert. Es verfügt über einen Einschub im unteren Teil, um zusätzliche Platinen und Zubehör einzusetzen.

"Layer" Heizsystem	Ja
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite höher als 1,5 m)	Bis zu 4500 m³
Max. Kapazität bei einmaliger Auslösung (Sichtweite weniger als 1 m)	Bis zu 1500 m³
Max Nebelemissionsdauer bei einmaliger Auslösung	70 Sek.
Max. Kapazität mit vollem Beutel	1700 m³
Anzahl Beutel	1
Flüssigkeitsmenge im Beutel	1 x 1000 ml
Merkmal der Auslösung	Programmierbar in Sek.
Im Lieferumfang enthaltene Beutel	1

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	230Vac oder 120Vac
Durchschnittliche Leistungsaufnahme	60 W
Batterie 3,2 Ah 12 V (nicht inbegriffen)	Ja
Sensor PIR Validierungseingang	Ja
Eingang Auslösungsbestätigung	Ja
Stromversorgung	Ja

MONTAGE





FOG FLUID CERTIFIED

Complies with european CE

Meets EUROPEAN Standard