Technisches Datenblatt JA-151P-WW

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER





BESCHREIBUNG

Der FUNK- Design-Bewegungsmelder erkennt sicher und zuverlässig menschliche Bewegungen in Gebäuden. Das flache und ästhetische Design macht den Melder besonders unauffällig und er passt sich perfekt an modern gestaltete Innenräume an.

Leistungsmerkmale:

- Passiv-Infrarot Technologie
- integriertes 868 MHz Funkmodul
- flaches und ästhetisches Design
- Einstellung der Auslöseempfindlichkeit
- Alarm-Speicher zur Lokalisierung des Alarms
- integrierter Gehtest
- Farbkombination weiß/weiß
- inklusive Batterien

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

Technische Daten:

- belegt eine Position in dem JABLOTRON 100 Alarmsystem
- Stromversorgung: 2 Alkalibatterien, AA (LR6), 1,5 V, 2400 mA/h
- durchschnittliche Batterielebensdauer: 2 Jahre
- Funkfrequenz: 868 MHz (bidirektional)
- Funkreichweite: bis zu 300m
- Montagehöhe: 2,5 m
- Erfassungsbereich mit Standard Optik: 90° / 10 m
- Abmessungen: 62 x 130 x 38 mm
- Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
- Umgebungsbedingungen: EN 50131-1: II, innen
- Sicherheitsstufe: Grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
- ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- EAN 8595614113533

Optionales Zubehör:

Unterputzrahmen: JA-193PL
Deckenhalterung: JA-191PL

TECHNISCHE DATEN

Funk / Bus:	Funk
Anzahl Komponenten im JA 100 System:	1
Stromversorgung (Batterien):	2 Alkalibatterien AA 1.5 V
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
JA System:	100
Jablotron 868 MHz Funkmodul:	integriert
Detektionsverfahren:	Passiv Infrarot
Zulassung:	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Bidirektional / Unidirektional:	Bidirektional
Farbe:	weiß
Spannungsversorgung / Stromversorgung:	2400 mAh
Erfassungsreichweite:	90° / 12 m
Montagehöhe:	2.5 m

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

JA-151P-WW_DE_MMO51606.pdf Montageanleitung zu diesem Produkt	
EU_2018.121_JA-151P-WW.pdf Zertifikat	

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.