Technisches Datenblatt GD-04K

HERSTELLER

Jablotron

Jablotron ist einer der führenden Hersteller im Bereich Sicherheitstechnik und Gefahrenmeldeanlagen nach Sicherungsgrand 2. Das von EPS angebote Port Folie von diesem zuverlässigen Partner bietet Ihnen sowie Ihrem Endkunden genau die richtige Lösung für Privathäuser oder gewerblich Objekte. Das Hybridsystem bietet alle Komponenten als BUS gebunden Lösung aber auch als kabellose FUNK Koponente.

BILDER



BESCHREIBUNG

GD-04K ist ein Universal-GSM-Kommunikationsmodul und ermöglicht die Fernsteuerung diverser Geräte durch SMS-Befehl oder Anruf von bis zu 100 autorisierte Telefonnummern. Das GSM Wählgerät bietet zusätzlich 2 Relais (250V/5A), die statisch oder als impuls geschaltet werden können.

Das GD-04K kann mit USB-Kabel oder über ein Webportal aus der Ferne progrmmiert werden.

Leistungsmerkmale:

- Spannungsversorgung: 10,5 bis 15 Volt DC
- 25 mA Standby Betrieb
- 850/900/1800/1900 MHz GSM Frequenzband
- 4 x Eingänge
- 2 x Relaisausgänge
- Abmessungen: 76 x 110 x 33 mm
- Zulassungen EN 301489-7,EN 55022, EN 61000-6-3

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.

GD-04K Universelles GSM-Kommunikations- und -steuergerät
Die Steuerung erfolgt entweder über die Standard-SMS oder durch das Durchklingeln. Für die Steuerung stehen zwei Ausgänge (ein Kraft- und ein Signalausgang) zur Verfügung, die entweder als Zustands- oder Impulsausgänge arbeiten. Bei der Ansteuerung des Ausgangs durch das Durchklingeln kann bei jeder Telefonnummer eine Begrenzung für die Anzahl der Steuervorgänge eingestellt werden (geeignet z.B. für diverse kostenpflichtige Einfahrten, wo jede Telefonnummer über einen bestimmten Kredit für zulässige Anzahl der Einfahrten verfügt). Für die Statusmeldungen verfügt GD-04K über vier Eingänge, die auf Verbindung mit GND reagieren. Die Aktivierung und Deaktivierung des Eingangs kann in Form von SMS, durch das Durchklingeln oder als Kombination beider Möglichkeiten gemeldet werden. Im Gerät können bis zu 100 autorisierte Telefonnummern gespeichert werden. Um die Funktionsfähigkeit auch beim Stromausfall zu gewährleisten, kann das Backup-Modul GD-04A bezogen werden, das für den Back-up Betrieb von bis zu 24 Stunden sorgt. Die Einstellung der Funktionen kann lokal über die SW GD-Link 2.0 und einen mit GD-04K über USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten) verbunden PC erfolgen. Eine Ferneinstellung kann über die monodirektionale Einstellungsseite oder viel bequemer über die SW GD-Link 2.0 durchgeführt werden.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung (Batterien):	10.5 bis 15 V
Stromaufnahme:	25 mA

ZUBEHÖR

DOWNLOADS

EU_2018.38_GD-04K.pdf

EPS VERTRIEBS GMBH

Lütke Feld 9
48329 Havixbeck
Tel.: +49 (0) 25 07 / 98 750 - 0
Web: www.eps-vertrieb.de
E-Mail: info@eps-vertrieb.de

RECHTLICHE ANGABEN

Geschäftsführer: Jürgen Hövelmann
USt-IdNr.: DE 124388977
Registernummer: HRB 11021
Registergericht: Amtsgericht Coesfeld

WEITERE INFORMATIONEN

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Abbildungen ähnlich

ARTIKEL ONLINE KAUFEN

Scannen Sie den QR-Code, um den Artikel in unserem B2B-Portal aufzurufen. Nach dem Login sehen Sie, als EPS Partner, Ihre individuellen Einkaufspreise.